

Kühlflüssigkeit**PETRONAS Tutela Coolant LL Premix****Sortiment:**

Langbeschreibung: PETRONAS Tutela Coolant LL ist ein leistungsstarkes, gebrauchsfertiges Kühlmittel, das eine optimierte Leistung und Komponentenlanglebigkeit für Fahrzeugkühlsysteme bietet. Es wurde mit Monoethylenglykol versehen und mit einem speziellen Inhibitor für Salze organischer Säuren (OAT-Technologie) optimiert. Das Kühlmittel ist nitrit-, borat-, phosphat-, silikat- und aminfrei und bietet ausgezeichneten Schutz vor Überhitzung, Frost und Korrosion. Dank seiner breiten OEM-Abdeckung ist es für die meisten europäischen, amerikanischen und asiatischen PKW, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen geeignet.

[📄 Produktdatenblatt](#) [📄 Sicherheitsdatenblatt](#)

Industriespezifikationen: AFNOR NFR 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA 956-16 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005 SH 0521-1999

OEM -Leistung: CNHi MAT 3724 CNHi MAT 3624 DAF (MAT 74002) Daimler/Mercedes-Benz 325.3 Fiat 9.55523 IVECO 18-1830 MAN 324 Type SNF MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 to MY 2010 PSA B71 5110 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F

Anwendung (en) - für Verbraucherseiten: Landwirtschaftliche Geräte, Leichtes Nutzfahrzeug (LCV), Personenkraftwagen, Bau, Steinbruch und Bergbau, Heavy-Duty Vehicle (HD)

Sektor (en): Straßentransport