

Kühlflüssigkeit**PETRONAS Tutela Coolant LL-G Premix**

Sortiment:

Langbeschreibung: PETRONAS Tutela Coolant LL-G ist ein leistungsstarkes, gebrauchsfertiges Kühlmittel, das eine optimierte Leistung und Komponentenlanglebigkeit für Fahrzeugkühlsysteme bietet. Es enthält Monoethylenglykol und wurde durch einen speziellen Inhibitor für Hybrid-Organische Säuren, Silikaten und Phosphaten (HOAT-Technologie) optimiert. Das Kühlmittel ist nitrit- und aminfrei und bietet ausgezeichneten Schutz vor Überhitzung, Frost und Korrosion. Geeignet für europäische, amerikanische und asiatische PKW sowie Nutzfahrzeuge.

 [Produktdatenblatt](#)  [Sicherheitsdatenblatt](#)

Industriespezifikationen: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

OEM -Leistung: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche for 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Anwendung (en) - für Verbraucherseiten: Landwirtschaftliche Geräte, Leichtes Nutzfahrzeug (LCV), Personenkraftwagen, Bau, Steinbruch und Bergbau, Heavy-Duty Vehicle (HD)

Sektor (en): Straßentransport