

Motoröl**PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30**

Sortiment: PETRONAS Urania 5000

Langbeschreibung: PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30 ist ein SAPS-armes Öl, das für Euro VI und Euro V SchwerlastDieselanwendungen geeignet ist, einschließlich moderner, leistungsstarker, emissionsarmer und mit Abgasreinigungssystemen ausgestatteter Motoren auf der Grundlage der DPF-, SCR-, DOC- und AGR-Technologien. Es eignet sich auch für ältere Turbodiesel- und Saugdieselmotor-Generationen, sowohl auf der Straße als auch im Gelände, die mit Diesel und Biodiesel mit hohem oder extrem niedrigem Schwefelgehalt betrieben werden. Geeignet für OEMs, die folgende Spezifikationen für Ihre CNG-Fahrzeuge benötigen.

[Produktdatenblatt](#) [Sicherheitsdatenblatt](#)

Viskosität: 5W-30

Industriespezifikationen: API CK-4, API CJ-4, API SN ACEA E6, E7, E9 JASO DH-2

OEM -Zulassungen: Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M3677 MB-Freigabe 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Scania LDF-4 Volvo VDS-4.5

OEM -Leistung: CAT ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS93K222/218 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) Ford WSS-M2C213-A MAN M3477 Scania Low Ash Volvo VDS-4

Anwendung (en) - für Verbraucherseiten: Heavy-Duty Vehicle (HD)

Sektor (en): Straßentransport